


GAMME INFLUENCE

Profil



Ép. panneau :
12 mm

Bandeau haut



Guidage des panneaux coulissants

- Acier laqué.
- Trous de vissage disposés en quinconce.
- Section : 40 x 67 mm.

Dimensions

Hauteur jusqu'à 2800 mm maximum

Tranches d'ouverture	Votre façade sera composée de
Jusqu'à 1800 mm	2 vantaux
Entre 1801 et 2700 mm	3 vantaux
Entre 2701 et 3600 mm	4 vantaux
Entre 3601 et 4500 mm	5 vantaux
Au-delà de 4501 mm	6 vantaux

À largeur égale, il est possible d'ajouter un vantail supplémentaire, bien le préciser à la commande.

Guide haut



Permet un coulisement fluide et silencieux.

Profil de chant



Permet de raidir les vantaux tout en assurant leur protection

- Acier laqué.
- Un galbe esthétique rappelant le design de la poignée.
- Profil de chant en bas de porte pour les mélaminés.
- Profil haut et bas pour les miroirs et pivotants.
- Section : 15 x 15 x 18 mm.

Roulette




- Anti-déraillement assuré par un système de ressort qui maintient la roulette en contact avec le rail.
- Clip permettant d'activer le système anti-déraillement une fois le vantail monté.
- Blocs-roulettes démontables.



Rail bas



- Acier laqué.
- Arrêt de moquette à l'arrière et à l'avant du rail.
- Section : 10,5 x 69 mm.
- Peut-être collé au sol (surface lisse) ou vissé grâce à des préperçages.
- Fonction anti-déraillement assurée par la forme du nouveau rail : les deux « bourrelets » du rail maintiennent la roulette dans son chemin de roulement.



Votre porte bonheur