

# FICHE TECHNIQUE PORTE PIVOTANTE ALUMINIUM

## GAMME INFLUENCE

### Profil



Ép. panneau :  
12 mm

### Coulisses et crapaudine



- Alu laqué.
- Section : 10 x 40 mm.




- Les crapaudines reçoivent les pivots haut et bas permettent le réglage des faux aplombs.

### Poignées



H : 175 mm  
Anodisé naturel  
pour profils anodisés naturel

### Boitiers haut et bas



Ils assurent le pivotement des battants La vis positionnée sur le dessus du boîtier permet le réglage des faux aplombs des portes.

### Dimensions

Hauteur jusqu'à 2800 mm maximum

Tranches d'ouverture	Votre façade sera composée de
Jusqu'à 800 mm	1 vantail
Entre 801 et 1600 mm	2 vantaux

À largeur égale, il est possible d'ajouter un vantail supplémentaire, bien le préciser à la commande.



H : 175 mm  
Nickel mat pour profils anodisés  
bronze, laqués blanc, noir et  
enrobés naturel.

### Loqueteau magnétique



Il permet le maintien des portes en position fermée.



H : 148 mm  
Anodisé naturel.  
• À visser. Pour mélaminés, tableaux,  
supermats et métallisés

Poignée Urban à préciser à la commande  
(par défaut, poignée NOVA)